



⚠ Beperkte verkoop van services

### Commerciële status

Niet meer leverbaar sinds: 23 januari 2021

Einde gebruik op: 24 januari 2021

TSXDSZ08T2 is niet vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de Customer Care Center .

### Hoofdkenmerken

Productgamma	Modicon TSX Micro automatiseringsplatform
Type product of component	Discrete outputmodule
Aantal discrete outputs	8 schroefklemmenblok
Discrete uitgangsspanning	24 V DC
Discrete uitgangsstroom	0.5 mA
Discrete outputlogica	Positief

### Complementaire kenmerken

Grenzen uitgangsspanning	19...30 V
Grenzen uitgangsstroom	0,625 A
Maximum leakage current	0,5 mA bij status 0
Ures residuele spanning	0,3 V
Lastimpedantie in ohm	48 Ohm
Responstijd	< 0,5 ms bij status 1 < 0,5 ms bij status 0
Schakelfrequentie	< 0.6/LI <sup>2</sup> Hz
Uitgang overspanningsbeveiliging	Met zenerdiode
Uitgang kortsluitbeveiliging	Thermische stroomonderbreker Stroombegrenzer
Beveiliging omgekeerde polariteit	Sperdiode op voeding
Parallelschakeling van uitgangen	Ja: maximum 2
Stroomverbruik	38 mA
Vermogensdissipatie in W	3,5 W door module 0,15 W door kanaal
Isolatiespanning	1500 V voor 1 s
Gewicht product	0,24 kg

### Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	329 g

Hoogte verpakking 1	5,7 cm
Breedte verpakking 1	18 cm
Lengte verpakking 1	26 cm
Type verpakking 2	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	8
Gewicht verpakking 2	3 kg
Hoogte verpakking 2	30 cm
Breedte verpakking 2	30 cm
Lengte verpakking 2	40 cm

### Offer Sustainability

EU-richtlijn RoHS	Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

### Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------